

产品技术说明书

YD-VE701

版本：01 发布日期：20170726

应用说明：

YD-VE701 是用于慢回弹泡沫的特种聚醚多元醇，主要用于生产块状慢回弹泡沫，也可以与其他聚醚配合生产慢回弹模塑制品。产品中不含 BHT 和胺类抗氧剂，具有安全，环保和低气味的特点。

典型规格：

项目	数值	单位
羟值	235±10	mgKOH/g
粘度 @25°C	250±30	mPa.s
色度	≤50	APHA
水分	≤0.08	%
PH 值	5~7	

包装规格：

200kg/桶，如有需要，可以提供 IBC 或槽车包装运输。

储存：

密封存放于干燥阴凉处，远离食物，酸及氧化物等。建议储存温度为 15 ~ 35°C。按照储存要求，保质期为 6 个月。

废弃物处理：

请参考 MSDS 或遵照当地法律法规处理废弃物。

注意！在此提供的信息、数据和建议是基于发布时公司可得到的信息，并且出自诚意，但在法律上不作为保证或担保。用户对我公司产品的应用、使用、加工及用户根据我们技术指导生产的产品等均非我公司所能控制，因此用户在使用前有责任根据应用等进行测试和试验，以确定是否满足特定的工艺和用途要求。任何资料都有可能被更改，本公司保留本资料的更改权利。